L’evoluzione continua

Il nostro distributore automatico più popolare, nato per erogare bevande di vari formati e dimensioni, è dotato di un’ampia vetrata frontale che garantisce la massima visibilità dei prodotti grazie anche al rinnovato sistema di illuminazione LED ancora più brillante. Nella sua versione Design Line, G-Drink è oggi munito di un'innovativa tastiera retro-illuminata e resistiva per facilitare le operazioni di selezione sia in ambienti luminosi che al buio. Disponibile in due modelli, con 9 o 6 selezioni per ripiano, G-Drink Design è equipaggiato con un ascensore verticale oltre che le più avanzate tecnologie applicate al gruppo refrigerante di SandenVendo ed un facile sistema di chiusura della porta.

DV9

G-Drink Design 9 Vertical

SPECIFICHE TECNICHE	DV9
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1830*x 1215 x 845
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	345 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	9
NR. DI RIPIANI	Standard 5 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Standard 45 / Max. 63
CAPACITA' MASSIMA (LATTINE 0,33 L)	504
CAPACITA' MASSIMA (BOTTIGLIE 0,50 L PET)	360
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +10°C
SISTEMA REFRIGERANTE	HC2 / HCD
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO (HCD)	370 W
CLASSE ENERGETICA (HCD)	C
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum (HCD)	817
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO (HC2)	450 W
CLASSE ENERGETICA (HC2)	D
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum (HC2)	1562

*Con piedini regolabili

OPTIONAL

- COLORE MANTELLO SU RICHIESTA
- SERRATURA CODIFICATI (RIELDA)
- KIT ANTI-VANDALISMO TASTIERA E INSERIMENTO MONETE
- KIT FISSAGGI A MURO/TERRA
- PROTEZIONE SERRATURA
- PROTEZIONE VETRO FRONTALE
- DISTANZIALI PER PRODOTTI
- VARI KIT DI MONTAGGIO
- PERSONALIZZAZIONE
- SICUREZZA SU SCATOLA MONETE
- UNITA’ DI RAFFREDDAMENTO CO2

© SandenVendo GmbH
I dati tecnici, le immagini e le informazioni fornite in questo documento sono solo a scopo informativo; Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

L’evoluzione continua

Il nostro distributore automatico più popolare, nato per erogare bevande di vari formati e dimensioni, è dotato di un’ampia vetrata frontale che garantisce la massima visibilità dei prodotti grazie anche al rinnovato sistema di illuminazione LED ancora più brillante. Nella sua versione Design Line, G-Drink è oggi munito di un'innovativa tastiera retro-illuminata e resistiva per facilitare le operazioni di selezione sia in ambienti luminosi che al buio. Disponibile in due modelli, con 9 o 6 selezioni per ripiano, G-Drink Design è equipaggiato con un ascensore verticale oltre che le più avanzate tecnologie applicate al gruppo refrigerante di SandenVendo ed un facile sistema di chiusura della porta.

DC6

G-Drink Design 6 Vertical

SPECIFICHE TECNICHE	DC6
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1830*x 940 x 845
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	295 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	6
NR. DI RIPIANI	Standard 5 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Standard 30 / Max. 42
CAPACITA' MASSIMA (LATTINE 0,33 L)	336
CAPACITA' MASSIMA (BOTTIGLIE 0,50 L PET)	240
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +10°C
SISTEMA REFRIGERANTE	HC2 / HCD
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO (HCD)	370 W
CLASSE ENERGETICA (HCD)	C
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum (HCD)	624
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO (HC2)	450 W
CLASSE ENERGETICA (HC2)	D
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum (HC2)	1330

*Con piedini regolabili

OPTIONAL

- COLORE MANTELLO SU RICHIESTA
- SERRATURA CODIFICATI (RIELDA)
- KIT ANTI-VANDALISMO TASTIERA E INSERIMENTO MONETE
- KIT FISSAGGI A MURO/TERRA
- PROTEZIONE SERRATURA
- PROTEZIONE VETRO FRONTALE
- DISTANZIALI PER PRODOTTI
- VARI KIT DI MONTAGGIO
- PERSONALIZZAZIONE
- SICUREZZA SU SCATOLA MONETE
- UNITA’ DI RAFFREDDAMENTO CO2

© SandenVendo GmbH
I dati tecnici, le immagini e le informazioni fornite in questo documento sono solo a scopo informativo; Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.